

Datenblatt

Genua Heat

Art.-Nr.: 508515

Schnittfester Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, schrumpfgerauter Latexbeschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Trägermaterial: 10 Gauge Aramid Hybridgarn
Stahlfaser

Beschichtung: schrumpfgerautes Latex

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ ■ □ □	Atmungsaktivität
Größen:	7 - 11	■ ■ □ □ □	Nässeschutz
Farben:	Gold-schwarz/ blau	■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
VPE:	100 Paar	■ ■ ■ □ □	Feingefühl
		■ ■ ■ ■ ■	Trocken Grip
		■ ■ ■ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2016



4 X 4 3 F

Mechanische Risiken

4 - Abriebfestigkeit (1 - 4)
X - Schnittfestigkeit (1 - 5, X)
4 - Weiterreißfestigkeit (1 - 4)
3 - Durchstichfestigkeit (1 - 4)
F - Schnittfestigkeit nach ISO (A - F)

EN 407:2004



X 2 X X X X

Hitze und Feuer

X - Brennverhalten (1 - 4)
2 - Kontaktwärme (1 - 4)
X - Konvektive Wärme (1 - 4)
X - Strahlungswärme (1 - 4)
X - Spritzer geschmolzenen Metalls (1 - 4)
X - Belastung durch Flüssigmetall (1 - 4)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

Jever, Januar 2020

Ort, Datum

**Hase
Safety Gloves GmbH**

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Stempel, Unterschrift