



821579010

Lackspray

RAL 9010 reinweiß

paint spray RAL 9010

www.plus6.de

Leistungsprofil:

- hochwertige, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität
- sehr schnelltrocknend
- für Außen- und Innenbereiche geeignet
- lichtecht und wetterbeständig
- dauerhaft farblon- und glanzbeständig
- kratz-, stoß- und schlagfest
- polierfähige Lackoberfläche

Anwendung:

Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzuleben, um das Umfeld vor Sprühnebel zu schützen.

RAL Farbtöne

	RAL 3000		RAL 6005		RAL 9002
	RAL 5002		RAL 6011		RAL 9005
	RAL 5010		RAL 7016		RAL 9006
			RAL 7035		RAL 9010



GEFAHR / DANGER

Enthält:

Aceton, n-Butylacetat
Gefahrenhinweise: H229 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Contains:

acetone, n-butyl acetate
Hazards Notes: H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: May burst if heated. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. EUH 066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Safety Notes: P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P304 + P340 IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P410 + P412 Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/120°F. P501 Dispose of contents/container to accordance with local / regional / national / international regulations.

400 ml **520** 3e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
 Tel. +49 3877 - 95 747 60
 info@plus6.de • www.plus6.de

